

# Fiche Technique

## COFRAN ATF 6000

Lubrifiant synthétique pour boîtes de vitesses automatiques et directions assistées, formulé pour correspondre à DEXRON VI / FORD MERCON LV / JASO M315 TYPE 1A-LV.

### Description

COFRAN ATF 6000 est un liquide de transmission destiné aux transmissions automatiques et à la direction assistée.

### Application

COFRAN ATF 6000 est un lubrifiant synthétique ATF destiné à la dernière génération de boîtes de vitesses automatiques et directions assistées des véhicules asiatiques et américains. COFRAN ATF 6000 est miscible et compatible avec la plupart des huiles ATF conventionnelles. Cependant le mélange avec d'autres huiles doit être évité afin de garantir la performance du produit. Il est ainsi recommandé de procéder à une vidange complète lors du passage à COFRAN ATF 6000. Pour plus d'informations sur la sécurité des produits et l'élimination appropriée, veuillez vous référer à la dernière fiche de données de sécurité.

### Avantages

- Performances de changement de vitesse améliorées par rapport aux huiles classiques ATF.
- Protection élevée contre l'usure, durée de vie améliorée de la transmission automatique.
- Efficacité élevée de stabilité au vieillissement et à l'oxydation.

### Spécifications

- JASO M315 TYPE 1A-LV

# Fiche Technique

## Recommandations

- AISIN WARNER AW-1
- BMW 81 22 9 400 272
- BMW 81 22 9 400 275
- BMW 81 22 9 407 738
- BMW 83 22 0 397 114
- BMW 83 22 0 403 248
- BMW 83 22 0 403 249
- BMW 83 22 0 432 807
- BMW 83 22 2 163 514
- BMW 83 22 2 167 718
- BMW 83 22 2 167 720
- BMW 83 22 2 355 599
- BMW 83 22 2 355 601
- BMW 83 22 9 407 858
- BMW 83 22 9 407 859
- DEXTRON VI
- DEXRON HP
- FIAT 9.55550-AV2
- FIAT 9.55550-AV6
- FORD MERCON LV
- HONDA DW-1
- HYUNDAI NWS 9638
- HYUNDAI SP-IV
- HYUNDAI SP-IV M
- HYUNDAI SP-IV RR
- JWS 3324
- KIA SP-IV
- MB 236.41
- MITSUBISHI ATF-J3
- MITSUBISHI ATF-PA
- MITSUBISHI MA1
- NISSAN MATIC S
- TOYOTA TYPE WS
- VW G 055 540 A2
- ZF T-ML 09



# Fiche Technique

## CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

masse volumique à 15°C	DIN 51757	851 kg/m³
viscosité cinématique à 40 °C	DIN 53000-1	29 mm²/s
viscosité cinématique à 100 °C	DIN 53000-1	6 mm²/s
indice de viscosité	DIN ISO 2909	155
point éclair	DIN ISO 2592	202 °C
point d'écoulement	DIN ISO 3016	-48 °C
Couleur		Rouge



# Fiche Technique

Dans tous les cas, pour limiter le risque de contamination par l'eau (y compris la condensation), stocker les fûts et les barils à l'horizontale. Ne pas exposer l'emballage à un fort ensoleillement ou à des températures extrêmes. Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur l'expérience et le savoir-faire de FLF dans le développement et la fabrication de lubrifiants et d'autres produits chimiques, au mieux de nos connaissances. Tous les produits chimiques doivent être utilisés dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la fiche de données de sécurité (FDS). La performance de nos produits peut être influencée par une série de facteurs, notamment les conditions d'utilisation, les méthodes d'application, l'environnement d'exploitation, le prétraitement des composants, une éventuelle contamination externe, etc. Pour ces raisons, une recommandation universelle de nos produits est impossible. C'est pourquoi il est impossible de recommander universellement nos produits. Les informations données dans la fiche technique représentent des lignes directrices générales et non contraignantes et sont fournies à titre indicatif uniquement. Aucune garantie, expresse ou implicite, n'est donnée concernant les propriétés du produit ou son adéquation à une application donnée. Nous recommandons donc de consulter un ingénieur d'application pour discuter des conditions d'application et des critères de performance du produit avant de l'utiliser. Il incombe à l'utilisateur de tester l'adéquation fonctionnelle du produit et de l'utiliser dans des conditions de sécurité appropriées. Nos produits font l'objet d'une amélioration continue, dans le but d'accroître leurs performances ou de les mettre en conformité avec les nouvelles réglementations. Nous nous réservons le droit de modifier nos gammes de produits, nos produits et leurs procédés de fabrication, ainsi que toutes les dispositions de nos publications, à tout moment et sans préavis. Cette fiche technique annule et remplace toutes les éditions précédentes. Nous attirons expressément l'attention de tous les utilisateurs sur le fait que notre produit n'a pas été conçu et testé pour être utilisé dans les domaines nucléaire et aéronautique (produit "embarqué"). Toute utilisation de notre produit dans les secteurs précités relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Toute reproduction sous quelque forme que ce soit nécessite l'accord écrit préalable de FLF, tous droits réservés.