

Product Information



COFRAN CHAIN

High Performance chain saw oil

Description

COFRAN CHAIN is used in gardening applications as chain saws. It is especially suitable in applications which require an oil according to ISO VG 150. The product is extremely adherent, prevents splashing, even at very high cutting speeds.

Application

COFRAN CHAIN is suitable for chain saws. Can be used on all brands and types of chain saws with manual or automatic lubrication.

This product must not be used in environmentally sensitive areas.

Advantages

- Good adhesive properties
- Protects moving parts such as chain links and joints from corrosion and wear
- Low oil consumption
- Compatibility with many elastomers and other sealing materials
- Good ageing stability
- Good temperature stability
- High efficiency
- Resists dirt adhesion

Specifications

- ISO VG 150

Notes

A complete oil drain is recommended when converting to COFRAN CHAIN.

For information on product safety and proper disposal please refer to the latest Material Safety Data Sheet.

Product Information



TYPICAL CHARACTERISTICS

SAE Grade	SAE J300	150
Density at 20°C	DIN 51757	0.88 g/ml
Kinematic viscosity at 40°C	DIN 53001	148 mm²/s
Kinematic viscosity at 100°C	DIN 53001	16.3 mm²/s
Viscosity Index	DIN ISO 2909	120

Product Information



Dans tous les cas, et afin de limiter les risques de contamination par l'eau (y compris par condensation), stocker les fûts et tonnelets horizontalement. Ne pas exposer les emballages à un fort ensoleillement ni à des températures extrêmes. Les informations figurant à la présente fiche technique sont basées sur l'expérience et le savoir-faire de FUCHS LUBRIFIANT France S.A. dans le développement et la fabrication de lubrifiants et autres produits chimiques en l'état actuel des connaissances. Tout produit chimique doit être utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur simple demande via le site www.fuchs.com/fr. La performance de nos produits peut être influencée par une série de facteurs, notamment les conditions d'utilisation, les méthodes d'application, l'environnement opérationnel, le prétraitement des composants, les possibles contaminations externes, etc. Pour ces raisons, une préconisation universelle de nos produits est impossible. Les informations de la fiche technique représentent les directives générales et non contraignantes et sont données à titre indicatif. Aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée concernant les propriétés du produit ou son adéquation à une application donnée. Dès lors nous recommandons de consulter un ingénieur d'application afin de débattre des conditions d'application et des critères de performance des produits avant toute utilisation. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de tester l'aptitude fonctionnelle du produit et de l'employer dans les conditions de sécurité adéquates. Nos produits font l'objet d'une amélioration continue dans le but d'améliorer les performances ou de les mettre en conformité avec toutes nouvelles et éventuelles réglementations les concernant. Nous nous réservons le droit de modifier nos gammes produits, nos produits et leurs procédés de fabrication ainsi que toutes les dispositions de nos publications à tout moment et sans préavis. La présente fiche technique annule et remplace toutes éditions antérieures. Nous attirons expressément l'attention de tout utilisateur sur le fait que notre produit n'a pas été conçu et testé pour être utilisé dans le domaine du nucléaire et de l'aéronautique (produit « embarqué »). Tout usage qui pourrait être fait de notre produit dans un des secteurs précités le sera sous la responsabilité exclusive de l'utilisateur.

Toute reproduction qu'elle qu'en soit la forme, nécessite l'accord préalable et écrit de FUCHS LUBRIFIANT France S.A. Tous droits réservés.