

COFRAN CHAIN

Huile haute performance pour tronçonneuse

Description

COFRAN CHAIN est utilisé dans les applications de jardinage telles que les tronçonneuses. Il est particulièrement adapté aux applications qui nécessitent une huile conforme à ISO VG 150. Le produit est extrêmement adhérent et empêche les éclaboussures, même à des vitesses de coupe très élevées.

Application

COFRAN CHAIN convient aux tronçonneuses. Peut être utilisé sur toutes les marques et tous les types de tronçonneuses à lubrification manuelle ou automatique.

Ce produit ne doit pas être utilisé dans des zones écologiquement sensibles.

Avantages

- Bonnes propriétés adhésives
- Protège les pièces mobiles telles que les maillons de chaîne et les joints contre la corrosion et l'usure
- Faible consommation d'huile
- Compatibilité avec de nombreux élastomères et autres matériaux d'étanchéité
- Bonne stabilité au vieillissement
- Bonne stabilité à la température
- Haute efficacité
- Résiste à l'adhérence de la saleté

Spécifications

- ISO VG 150

Remarques

Une vidange d'huile complète est recommandée lors du passage à COFRAN CHAIN.

Pour plus d'informations sur la sécurité des produits et leur élimination appropriée, veuillez consulter la dernière fiche de données de sécurité du produit.

Fiche Technique



CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

Classe SAE	SAE J300	150
Masse volumique à 20°C	DIN 51757	0.88 g/ml
Viscosité cinématique à 40 °C	DIN 53001	148 mm²/s
Viscosité cinématique à 100 °C	DIN 53001	16.3 mm²/s
Index de viscosité	DIN ISO 2909	120

Fiche Technique



Dans tous les cas, et afin de limiter les risques de contamination par l'eau (y compris par condensation), stocker les fûts et tonnelets horizontalement. Ne pas exposer les emballages à un fort ensoleillement ni à des températures extrêmes. Les informations figurant à la présente fiche technique sont basées sur l'expérience et le savoir-faire de FUCHS LUBRIFIANT France S.A. dans le développement et la fabrication de lubrifiants et autres produits chimiques en l'état actuel des connaissances. Tout produit chimique doit être utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur simple demande via le site www.fuchs.com/fr. La performance de nos produits peut être influencée par une série de facteurs, notamment les conditions d'utilisation, les méthodes d'application, l'environnement opérationnel, le prétraitement des composants, les possibles contaminations externes, etc. Pour ces raisons, une préconisation universelle de nos produits est impossible. Les informations de la fiche technique représentent les directives générales et non contraignantes et sont données à titre indicatif. Aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée concernant les propriétés du produit ou son adéquation à une application donnée. Dès lors nous recommandons de consulter un ingénieur d'application afin de débattre des conditions d'application et des critères de performance des produits avant toute utilisation. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de tester l'aptitude fonctionnelle du produit et de l'employer dans les conditions de sécurité adéquates. Nos produits font l'objet d'une amélioration continue dans le but d'améliorer les performances ou de les mettre en conformité avec toutes nouvelles et éventuelles réglementations les concernant. Nous nous réservons le droit de modifier nos gammes produits, nos produits et leurs procédés de fabrication ainsi que toutes les dispositions de nos publications à tout moment et sans préavis. La présente fiche technique annule et remplace toutes éditions antérieures. Nous attirons expressément l'attention de tout utilisateur sur le fait que notre produit n'a pas été conçu et testé pour être utilisé dans le domaine du nucléaire et de l'aéronautique (produit « embarqué »). Tout usage qui pourrait être fait de notre produit dans un des secteurs précités le sera sous la responsabilité exclusive de l'utilisateur.

Toute reproduction qu'elle qu'en soit la forme, nécessite l'accord préalable et écrit de FUCHS LUBRIFIANT France S.A. Tous droits réservés.