

SINTOLUX TECH FE 5W-40

Lubrifiant haute performance à économie de carburant pour véhicules légers permettant un excellent démarrage à froid

APPLICATIONS

SINTOLUX TECH FE 5W-40 est un lubrifiant haute performance conçu pour limiter la consommation de carburant et réduire les émissions polluantes.

SINTOLUX TECH FE 5W-40 répond notamment aux exigences de PSA lorsque la norme B71 2296 est requise, ainsi que sur de nombreux moteurs à essence MERCEDES BENZ

SPECIFICATIONS

Spécifications	ACEA A3/B4 API SN
Recommandations	BMW LONGLIFE-01 CHRYSLER MS-12991 FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2 MB 226.5 / 229.5 PORSCHE A40 PSA B71 2296 RENAULT RN 0700/0710 VW 502 00/505 00

PROPRIETES

- Bonne performance de démarrage à froid et circulation rapide de l'huile dans tout le moteur à basses températures
- Faible consommation d'huile
- Economie de carburant
- Haute stabilité thermique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques moyennes	Unité	Valeur Moyenne	Méthode
Grade SAE		5W-40	
Densité à 15°C	g/ml	855	DIN 51757
Viscosité à 100°C	mm ² /s	14	DIN 51562-1
Viscosité à 40°C	mm ² /s	85	DIN 51562-1
Indice de viscosité		169	DIN ISO 2909
Flash Point	°C	234	DIN ISO 2592



Les renseignements contenus dans cette notice sont donnés à titre indicatif. Nous nous réservons le droit d'apporter, sans préavis, toutes modifications à la formulation de nos produits dans le but d'en améliorer les performances ou de les mettre en conformité avec toute nouvelle et éventuelle réglementation les concernant.